

VÝHODY:

- Jednoduché a pohodlné pripojenie
- Spoľahlivé záložné paralelné napájanie

TECHNICKÉ PARAMETRE PARALLEL BOXU

	60 kW	150 kW
SIEŤ (MENIČ)		
Pripojenie k sieti	Trojfázové	
Menovité napätie [V]	220/380,230/400,240/415	
Frekvencia AC [Hz]	50/60	
Rozsah výstupného striedavého napätia [V]	(198-253)/(342-440)	
Maximálny vstupný prúd siete [A]	87	217
EPS (MENIČ)		
Menovité napätie [V]	230/400	
Frekvencia EPS [Hz]	50/60	
Počet kompatibilných meničov	max. 6	5-10
Maximálny vstupný prúd EPS na port [A]	21,7	21,7
Maximálny vstupný prúd EPS [A]	87	217
ZÁŤAŽ (ZÁLOHA)		
Pripojenie záťaže	Jedno/Trojfázové	
Menovité napätie [V]	220/380,230/400,240/415	
Frekvencia AC [Hz]	50/60	
Maximálny zdánlivý výkon [kVA]	60	150
Maximálny výstupný prúd [A]	87	217
Čas prepnutia [s]	do 10	
VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA		
Rozsah prevádzkových teplôt [°C(°F)]	-25 ~ +40 (-13 ~ +104)	
Rozsah relatívnej vlhkosti [%]	0-100 (condensing)	
Rozmery (š × v × h) [mm]	492 × 478 × 183	776 × 740 × 234
Hmotnosť [kg]	17	41
Stupeň krytia	IP 65	



TECHNICKÉ RIEŠENIE

